


Fiche de Données Produit Product Data Sheet

008417 – LD 2099 / G12 IODURES 19x100mm 35W 4200K



Caractéristiques Electriques / Electrical Characteristics

Tension amorçage/pulse voltage	3.5-4,5 KV
Watts (W)	35
Flux total/Total flux (lm)	3400
Variable/Dimmable	Non/No
Fonctionne sur :	Ballast ferromagnétique ou électronique
Recommended for :	Conventional or electronic ballast
kWh/1000h	35

Données Commerciales / Commercial data

Code ORBITEC/ORBITEC Code	008417
Référence ORBITEC ORBITEC reference	LD 2099
Désignation ORBITEC ORBITEC description	Lampe à décharge Discharge lamp

Données de Fabrication / Manufacturing Data

Marque/Brand	ORBITEC
--------------	---------

Réglementation / Standards

Conformité RoHS RoHS Compliance	Oui/Yes
Conformité REACH REACH compliance	Non concerné Not concerned
Eco-contribution (DEEE)	Oui/Yes

Caractéristiques Générales / General Characteristics

Culot/Socket	G12
Forme/Shape	Tube
Technologie/Technology	Iodures brûleur céramique Ceramic metal halide lamp
Durée de vie/Life time	15000h
Couleur/Color	4200°K – Blanc neutre Neutral white
Lm/W	97
Position	Universelle/Universal
IRC (Ra)	80

Caractéristiques Dimensionnelles / Dimensions

Diamètre/Diameter (mm)	19
Hauteur/Height (mm)	100
Poids/Weight (g)	56

Données Logistiques / Logistic datas

Unité Consommateur Consumer Unit	1 pc
Conditionnement/Pack quantity	12 pcs

16/12/2022