

28 rue Fernand Pelloutier 92110 Clichy – France Tel: 01 47 15 54 54 commercial@orbitec.fr

## Fiche de Données Produit *Product Data Sheet*

## 008566 - LD 2061 / E40 SODIUM 46x285mm 400W 2000K



Caractéristiques Electriques / Electrical Characteristics		
Tension amorçage/pulse voltage	2,8-4,5 KV	
Watts (W)	400.0	
Flux total/Total flux (Im)	54500	
Variable/ <i>Dimmable</i>	Oui/Yes	
Fonctionne sur :  Recommanded for :	Ballast ferromagnétique ou électronique Conventional or electronic ballast	
kWh/1000h	400.0	

Données de Fabrication / Manufacturing Data	
Marque/Brand	ORBITEC

Réglementation / Standards	
Conformité RoHS RoHS Compliance	Oui/ <i>Yes</i>
Conformité REACH	Non concerné
REACH compliance	Not concerned
Eco-contribution (DEEE)	Oui/Yes

Caractéristiques Générales / General Characteristics		
Culot/Socket	E40	
Forme/Shape	Tube	
Technologie/Technology	Sodium	
Durée de vie/Life time	20000h	
Couleur/ <i>Color</i>	2000°K – Blanc chaud <i>Warm white</i>	
Lm/W	136	
Position	Universelle/ <i>Universal</i>	
IRC (Ra)	20	

46
285
276

Données Logistiques / Logistic datas		
Unité Consommateur	1 pc	
Consumer Unit		
Conditionnement/Pack quantity	25/50 pcs	

06/01/2023