

## Fiche de Données Produit

131466 - H 013103 - GY6,35 12V 35W ORB F.AXIAL

### Caractéristiques Electriques

|   |            |
|---|------------|
| Tension                                     | 12.00 Volt |
| Puissance                                   | 35.00 Watt |
| Facteur de puissance                        | 1.00       |
| Facteur de conversion du flux en fin de vie | 0.70       |
| Cycle de commutation (min)                  | 8000 fois  |
| Dimmable                                    | oui        |

### Données Commerciales

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Code ORBITEC        | 131466                     |
| Référence ORBITEC   | H 013103                   |
| Désignation ORBITEC | GY6,35 12V 35W ORB F.AXIAL |

### Données de Fabrication

|        |         |
|--------|---------|
| Marque | Orbitec |
|--------|---------|

### Réglementation

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Conformité RoHS  | Oui          |
| Conformité REACH | Non concerné |

### Caractéristiques Générales

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Culot                 | GY6,35   |
| Durée de vie nominale | 2000 h   |
| Technologie           | Halogène |

### Caractéristiques Photométriques

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| IRC                    | 100          |
| Flux lumineux nominal  | 600.00 lumen |
| Température de couleur | 2900 K       |

### Caratéristiques Dimensionnelles

|          |           |
|----------|-----------|
| Poids    | 7.27 g    |
| Volume   | 57.20 cm3 |
| Diamètre | 12.0 mm   |
| Longueur | 44.0 mm   |

### Données Logistiques

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Sous-conditionnement | 40 pcs |
|----------------------|--------|

Les lampes peuvent contenir du verre. Les bris de verre doivent être manipulés avec les précautions d'usage (gants - balayette) et éliminés avec les ordures ménagères. En cas de casse, si le produit contient du mercure, bien aérer la pièce.